



aboutwater

WASSERSPENDER

HI-CLASS 20 C | 30 C | 45 C | 45 HC | 65 C



Wasserspender HI-CLASS

Der Hi-Class Wasserspender besticht durch sein exklusivem Design. Perfekt geeignet ist er für Fitnessstudios, Büros, Kantinen, aber auch für Ihr exklusives Zuhause. Die Hi-Class Modelle lassen sich sehr einfach per Touch System bedienen. Bei dem Modell 45 kann die Einfüllhöhe individuell verstellt werden, egal ob man nur ein Glas oder doch eine Karaffe mit Wasser befüllt.

Varianten

- » Auf Tischgerät
- » Standgerät mit Unterschrank
- » Modell 45: mit oder ohne Heißwasserfunktion

Durch ein professionelles Eisbanksystem versprechen die Hi-Class Modelle hohe Kühlleistungen und gewährleisten maximale Zuverlässigkeit. Sie zapfen je nach Modell zwischen 15 und 65 Liter Wasser pro Stunde.



Hi-Class 20 C/Schwarz



Hi-Class 20 C/Weiß



Hi-Class 30 C



Hi-Class 45 C/HC



Hi-Class 65 C

HÖCHSTE HYGIENE-EIGENSCHAFTEN

- » Speziell beschichtetes Leitungssystem zur optimalen Keimreduktion.
- » Optional LED UV-Keimprotector.
- » Große Auswahl an keimreduzierenden Filtern

Highlights

- » Mögliche Wasseroptionen: still raumtemperiert, still gekühlt, kohlenstoffhaltig gekühlt, optional: Heißwasser
- » Sehr geräuscharm
- » Je nach Modell mit oder ohne elektroischem Touch-Display



Nachhaltig & regional
reduziert CO2
reduziert Plastikmüll

- » Platzsparend
- » Ab Modell 30 UV-Lampe zur optimalen Positionierung der Gläser
- » Modell 65: Doppelter Auslauf für noch mehr Leistung



Gleisner X aboutwater

Gleisner GmbH & Co.KG | Tel: +49 91239721-0 Fax: +49 912313200
Pegnitzstraße 13 · D-91207 Lauf a. d. Pegnitz
info@gleisner.de · www.gleisner.de

TECHNISCHE DATEN

WASSERSPENDER HI-CLASS 20 C | 30 C | 45 C | 45 HC | 65 C

HI-CLASS	20 C	30 C	45 C	45 HC	65 C
Varianten des Modells	raumtemp. kalt kalt gesprudelt	raumtemp. kalt kalt gesprudelt	raumtemp. kalt kalt gesprudelt	raumtemp. kalt kalt gesprudelt heiß	raumtemp. kalt kalt gesprudelt
Farbe	Schwarz/Weiß	Schwarz/Weiß	Schwarz	Schwarz	Schwarz/Weiß
Unterschrank	optional	optional	optional	optional	optional
Gewicht in kg	20	28	ca. 30	ca. 30	49
Abmessung (BxTxH) in cm	26,2/ 43,6/ 40,7	26,2/ 55,2/ 40,7	34/ 53,5/ 39	34/ 53,5/ 39	42,4/ 53,3/ 51,2
Kühlsystem	Eisbankkühlung	Eisbankkühlung	Eisbankkühlung	Eisbankkühlung	Eisbankkühlung
Zapfleistung [l/h]	120	120	120	120	120
Kühlleistung [l/h]	20	30	45	45	65
Regulierbares Thermostat	ja	ja	ja	ja	ja
Kaltwassertemperatur	5 - 12°C	5 - 12°C	5 - 12°C	5 - 12°C	5 - 12°C
Heißwassertemperatur	-	-	-	90 - 92°C	-
Stromzufuhr	230 V Stand.	230 V Stand.	230 V Stand.	230 V Stand.	230 V Stand.



Gleisner X aboutwater

Gleisner GmbH & Co.KG | Tel: +49 91239721-0 Fax: +49 912313200
Pegnitzstraße 13 · D-91207 Lauf a. d. Pegnitz
info@gleisner.de · www.gleisner.de