



aboutwater

TAFELWASSERANLAGE

BLUSODA 30 | 30C | 30 PLUS C | 30HC | 45C



Das ist unsere Blusoda

Die Tafelwasseranlagen von AVA Automatenvertrieb sind kompakt, stark und gänzlich aus Edelstahl gefertigt. Die Wasserspender begleiten Sie jederzeit durch Ihren Alltag und versorgen Sie laufend mit frischem Wasser. Unsere leitungsgebundenen Tafelwasseranlagen sind nicht mehr aus Ihrem Alltag wegzudenken.

Highlights

- » Nano Silberbeschichtung am Wasserauslass und damit höchster Hygienestandard
- » Ausfertigung komplett in Edelstahl und damit sehr robust
- » Extrem leise
- » Geeignet für Trinkgefäße bis zu einer Höhe von 270 mm
- » Berührungsloser Auslauf durch Berührungsschutz aus Edelstahl
- » Externe CO2 Versorgung
- » Zapfen auch ohne Unterbrechung möglich
- » Leichte Reinigung

Optionen

- » Unterschrank für alle unsere Modelle, Bechersammler, UVC
- » Wasserbehandlung und UVC Schutz am Zapfhahn (schützt gegen retrograde Verkeimung, die vom Wasserauslauf ausgeht)
- » Wir bieten auch Unterschrankgeräte mit Zapfhahn an
- » Wir führen im Sortiment auch umfangreiches Zubehör sowie Trinkflaschen und Becher



**GLEISNER
REBMAN**

Gleisner X aboutwater
Gleisner GmbH & Co.KG | Tel: +49 91239721-0 Fax: +49 912313200
Pegnitzstraße 13 · D-91207 Lauf a. d. Pegnitz
info@gleisner.de · www.gleisner.de

TECHNISCHE DATEN

BLUSODA 30 | 30C | 30 PLUS C | 30HC | 45C

| BLUSODA | 30 | 30C | 30 PLUS C | 30HC | 45C |
|---|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Varianten des Modells | raumtemp. kalt | raumtemp. kalt kalt gesprudelt | raumtemp. kalt kalt gesprudelt | heiß kalt kalt gesprudelt | raumtemp. kalt kalt gesprudelt |
| Unterschrank | ja | ja | ja | ja | ja 45er |
| Gewicht in kg | 26 | 28 | 28 | 31 | 31 |
| Maße Auftisch (BxTxH) in mm | 261 x 499 x 418 | 261 x 499 x 418 | 261 x 499 x 418 | 261 x 499 x 418 | 318 x 499 x 470 |
| Maße Auftisch inkl. Unter- tisch (BxTxH) in mm | 496 x 499 x 1430 | 496 x 499 x 1430 | 496 x 499 x 1430 | 496 x 499 x 1430 | 554 x 499 x 1430 |
| Zapfhöhe in mm | 281 | 281 | 281 | 281 | 331 |
| Kühlsystem | Trockenkühlung | Trockenkühlung | Trockenkühlung | Trockenkühlung | Trockenkühlung |
| Kühlleistung [l/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 |
| Regulierbares Thermostat | ja | ja | ja | ja | ja |
| Kaltwassertemperatur | 5 - 12°C | 5 - 12°C | 6-12°C | 5 - 12°C | 5 - 12°C |
| Heißwassertemperatur | – | – | – | 95°C | – |
| Max. Leistungsaufnahme | 230 W | 230 W | 230 W | 1220 W | 300W |
| Stromzufuhr | 230 V Stand. | 230 V Stand. | 230 V Stand. | 230 V Stand. | 230 V Stand. |